



AE Sensors B.V.  
Jan Valsterweg 92  
3315 LG Dordrecht  
Tel.: +31 (0)78 6213152

**AE-150 serie**

Temperatuur sensor

# AE- 150-S Serie

Temperatuursensoren met Aluminium 'form-B' aansluitkop



**ZWARE  
UITVOERING!**  
**Trillingsbestendig**



Mogelijk Toepassingen	Zware industriële applicaties Algemene industrie Scheepvaart Dieselmotoren/Generatoren	Trillingsbestendige sensor, bestand tegen extreme belastingen! De serie 150S is voorzien van een Form-B aansluitkop met kabelwartel-doorvoer PG16 en is trillingsbestendig conform Lloyds ref.01/3008 en ABS 01-LD217414=PDA.
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K	Deze sensor kenmerkt zich door de wartelmoer aansluiting ( zgn. overwerp-moer met inwendige draad) en kan uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek	 
Materiaal	RVS316	
IP-norm	IP65	
Procesaansluiting	Wartel (binnendraad)	

**WWW.AESENSORS.NL**



**AE Sensors B.V.**  
Jan Valsterweg 92  
3315 LG Dordrecht  
Tel.: +31 (0)78 6213152

# AE-150 serie

Temperatuur sensor

## Opties:

omschrijving	
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1 /3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1 /5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1 /10 Din selectie	
<b>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</b>	

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	½" BSP	¾" BSP	1" BSP
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			
2000			