



AE Sensors B.V.
Jan Valsterweg 92
3315 LG Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 6213152

AE-150 serie

Temperatuur sensor

AE- 150 Serie

Temperatuursensoren met Aluminium 'form-B' aansluitkop



Mogelijk Toepassingen	Algemene industrie Kassenbouw Ovenbouw Klimaattechniek Machinebouw		De serie 150 is voorzien van een Aluminium Form-B aansluitkop met kabelwarteldoover PG16, naar keuze uitgevoerd in grijs of rood.
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K		Deze sensor kenmerkt zich door de wartelmoer aansluiting (zgn. overwerpmoer met inwendige draad) en kan uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A
Meettechniek	Enkele of Duplex- uitvoering met 2, 3 of 4- leider techniek		De serie 150 is tevens beschikbaar in een trillingsbestendige uitvoering "150-S" met Lloyds en ABS-approval, speciaal geschikt bij extreme belastingen zoals scheepsdieselmotoren of zware industrie. Meer informatie: zie pagina's serie 150-S.
Materiaal	RVS316		
IP-norm	IP65		
Procesaansluiting	Wartel (binnendraad)		

WWW.AESENSORS.NL



AE Sensors B.V.
Jan Valsterweg 92
3315 LG Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 6213152

AE-150 serie

Temperatuur sensor

Opties:

omschrijving	
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1 /3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1 /5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1 /10 Din selectie	
Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag	

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	½" BSP	¾" BSP	1" BSP
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			